

KIOSK III

コンタクトレスペイメント機器

ViVopay Kiosk III は、堅牢設計でセキュアなスタンドアローン型のコンタクトレスリーダーです。コンパクトなコントローラモジュールと RFID アンテナモジュールからなります。

この仕様により、コントローラモジュールは無人キオスク端末、ATM、その他のセルフサービスの利用環境に、省スペースかつ容易に導入可能となります。

Kiosk III は、MasterCard® MCL, AMEX® ExpressPay, Visa® VCPS, Discover® DPAS などの主要なコンタクトレスペイメントプログラムの認証済みです。

Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Apple VAS, Google SmartTap 2.1 にも対応しています。



セルフサービスキオスク端末向け 高機能 NFC リーダ

ViVOpay Kiosk III は、コンタクトレスなクレジットカードからモバイルペイメント、ロイヤリティプログラムまで、最新のコンタクトレス技術に対応しています。

株式会社 アイディテックジャパン
〒190-0023 東京都立川市柴崎町 2-2-23
松村ビル 2F
TEL : 042-595-7720
sales@idtech-japan.co.jp

CORPORATE HEADQUARTERS
10721 WALKER STREET
CYPRESS, CA 90630
TEL : (714) 761-6368
TF: (800) 984-1010
FAX: (714) 761-8880
SALES@IDTECHPRODUCTS.COM

ASIA
+886-3-326-5988 (TAIWAN)
ASIA@IDTECHPRODUCTS.COM

CANADA
(714) 761-6368
CANADA@IDTECHPRODUCTS.COM

SOUTH AMERICA
+55-11-3079-2255
INTERNATIONALSALLES@
IDTECHPRODUCTS.COM

EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA
EMEA@IDTECHPRODUCTS.COM

KIOSK III 製品仕様

インターフェース	RS232, USB
電源	入力電力 7.5 ~ 36VDC 動作時電流 <500mA
動作時温度	-25°C ~ 70°C
保管時温度	-40°C ~ 85°C
耐久性	耐候性・耐 UV 性プラスチック
耐衝撃等級	IK8
耐候性	IP65
製品サイズ	75.1mm(縦) x 60mm(横) x 17.62mm(高さ)
重さ	136g
暗号化	AES/TDES
キー管理	TDES DUKPT

その他の特長

- Peer to Peer 対応
- ISO 14443 Type A/B, ISO 18092, MiFare
- AMEX Expresspay, Discover DPAS, MasterCard MCL, Visa VCPS
- Interac, CUP, Calypso, PBOC
- Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay
- Apple VAS, Google SmartTap 2.1
- PCI PTS 4.x SRED バージョンもご用意
- TDES/AES, DUKPT

ISO 9001 認証
ISO 14001 認証

