

# SECURED

## PCI PTS 磁気ストライプリーダー

SecuRED は、PCI SRED (Secure Reading Exchange of Data) 認証の磁気ストライプカードリーダーです。

スワイプ時にカード情報を暗号化するだけでなく、PCI SRED 基準を満たす物理的なセキュリティと堅牢性も備えています。

ID TECH の SecuRED を使用すれば、顧客はデータ復号化のセンターを自由に選択できます。P2PE ソリューションを必要とする企業にも最適です。

P2PE 認証ソリューションに SecuRED を組込むことにより、PCI 対応コストの削減が可能です。



## データ暗号化 PCISRED 磁気ストライプリーダー

ID TECH の SecuRED は、PCI SRED 認証磁気ストライプリーダーで、カードのスイープ時にデータを暗号化します。PCI SRED 基準を満たす、セキュアな物理的堅牢性も備えています。P2PE システム環境で重要な役割を担い、PCI DSS 対応のコストを低減します。

株式会社 アイディテックジャパン  
〒190-0023 東京都立川市柴崎町 2-2-23  
松村ビル 2F  
TEL : 042-595-7720  
sales@idtech-japan.co.jp

CORPORATE HEADQUARTERS  
10721 WALKER STREET  
CYPRESS, CA 90630  
TEL : (714) 761-6368  
TF: (800) 984-1010  
FAX: (714) 761-8880  
SALES@IDTECHPRODUCTS.COM

ASIA  
+886-3-326-5988 (TAIWAN)  
ASIA@IDTECHPRODUCTS.COM

CANADA  
(714) 761-6368  
CANADA@IDTECHPRODUCTS.COM

SOUTH AMERICA  
+55-11-3079-2255  
INTERNATIONALSALES@  
IDTECHPRODUCTS.COM

EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA  
EMEA@IDTECHPRODUCTS.COM

# SECURED 製品仕様

インターフェース	USB キーボード /USB-HID
カード速度	7.6 ~ 165cm/ 秒
電源	+5VDC ± 10%, 最大 50mV リプル USB キーボード /USB-HID 通常 5.5mA(LED)、8mA
動作時温度	0°C ~ 55°C
保管時温度	-30°C ~ 65°C
湿度	最大 95%( 結露無し ) 乾式保管
動作寿命	1,000,000 サイクル以上
製品保証	1 年間 ( 部品およびサービス )
製品サイズ	100mm ( 縦 ) x 30mm ( 横 ) x 30mm ( 高さ )
重さ	136g
メディア厚み	最少 0.635mm 最大 0.889mm
メディアフォーマット	ISO 7811, AAMVA
スイープ速度	7.6 ~ 152cm/ 秒 , 双方向
ケーブル長	側面取付け時 1.8m( 底面取付けはオプション )
暗号化	AES/TDES
キー管理	TDES DUKPT

ISO 9001 認証  
ISO 14001 認証

